

PRESTATIEVERKLARING No.		01-510-39-1-4/1
JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH D-55597 Wöllstein		
2016		
2510-CPR-366		
EN 771-1 : 2015		
LD, brique de terre cuite, Catégorie I		
498 x 100 x 238 mm		
LD metselstenen voor gebruik in beschermd metselwerk, dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van binnenbekleding en scheidingswanden voor zowel bouwkundige als civieltechnische toepassing		
Maattoleranties (mm)	Gemiddelde waarde Tm	Lengte: -10, +8
		Breedte: -10, +5
		Hoogte: ± 5
	Maatspreiding Rm	Lengte: 12
Breedte: 10		
Hoogte: 6		
Vlakheid van de legvlakken mm	NPD	
Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm	NPD	
Configuration /Verschijningsvorm	EN 771-1	
Gemiddelde druksterkte N/mm²	≥ 12,5	
Bruto droge volumemassa kg/m³ (Categorie Dm)	760	
Bruto droge volumemassa (Tolerantie) Dm (kg/m³)	660 - 850	
Neto droge volumemassa kg/m³	NPD	
Thermische geleidbaarheid lambda (W/mK)	NPD volgens informatie de fabricant	
Vorstbestendigheid	F0	
Hechtsterkte. : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998-2, Bijlage C	NPD	
Actief oplosbare zouten	Klasse SO	
Brandreactie	Klasse A1	
Waterdampdoorlatendheid μ	5 / 10	



F-0016

ThermoBlock HLZ

P 510 T


λ 0,39 W/(mK)

Informaties de fabricant



Volgens Norm / goedkeuring EN 771-1

Product-Type (Groep)	ThermoBlock HLZ	
Artikel No	F-0016	
Article name	P 510 T	
Thermische waarden lambda ui		
Thermische geleidbaarheid lambda 10, dry (90/90) (W/mK)		0,39

PRESTATIEVERKLARING							
01-510-39-1-4/1							
1. LD, brique de terre cuite, Catégorie I 498 x 100 x 238 mm 2. Artikel F-0016 3. LD metselstenen voor gebruik in beschermd metselwerk, dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van binnenbekleding en scheidingswanden voor zowel bouwkundige als civieltechnische toepassing 4. JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH Ziegelhüttenstr. 40 - 42 D-55597 Wöllstein 5. Niet van toepassing 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Système 2+ 7. Indien de restatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: De aangemelde instantie voor de productiecontrole in de fabriek BCCA met nr CPR 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: de initiële inspectie van de productie- installatie en van de productiecontrole in de fabriek en de ermanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt 8. Niet van toepassing	9. Aangegeven prestatie						
	Essentiële kenmerken		Prestatie			Geharmoniseerde technische specificatie	
	Afmetinge n	LxBxH (mm)	498	100	238	EN 771-1	
	Maattoler anties (mm)	Gemiddelde varde Tm	L: -10, +8 H: ± 5		B: -10, +5		
		Maatspreiding Rm	L: 12 H: 6		B: 10		
			Configuration /Verschijningsvorm EN 771-1				
	Drukweerst and	Categorie	LD, brique de terre cuite, Catégorie I				
		Gemiddelde varde	≥ 12,5 N/mm²				
		Belastingsrichting	Loodrecht op de legvlakken				
	Vlakheid van de legvlakken mm		NPD				EN 777-1
	Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm		NPD				
	Actief oplosbare zouten		Klasse SO				EN 777-1
	Brandreactie		Klasse A1				
	Waterdampdoorlatendheid μ		5 / 10			EN 1745	
	Bruto droge volumem assa	Gemiddelde waarde MW (kg/m³)	760			EN 777-1	
		Spreiding Dm (kg/m²)	660 - 850				
	Neto droge volumemassa kg/m³		NPD				
	Thermische geleidbaarheid lambda (W/mK)		NPD volgens informatie de fabricant			EN 1745	
	Vorstbestendigheid / Hechtsterkte : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998-2, Bijlage C		F0 / NPD			EN 777-1	
	Gevaarlijke stoffen		Volgens ZA.3				
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven. prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant Ondertekend voor en namens							
Wöllstein, 01.06.2017							
							
Stefan Jungk (Algemeen Directeur)							