

PRESTATIEVERKLARING No.		01-190-16-1-3/2	
JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH D-55597 Wöllstein			
2016			
2510-CPR-366			
EN 771-1 : 2015			
LD, brique de terre cuite, Catégorie I			
308 x 190 x 249 mm			
LD metselstenen voor gebruik in beschermd metselwerk, dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van binnenbekleding en scheidingswanden voor zowel bouwkundige als civieltechnische toepassing			
Maattoleranties (mm)	Gemiddelde waarde Tm	Lengte: -10, +5	
		Breedte: -10, +8	
		Hoogte: ± 1,0	
	Maatspreiding Rm	Lengte: 10	
Breedte: 10			
Hoogte: 1,0			
Vlakheid van de legvlakken mm	<= 1,0		
Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm	<= 1,0		
Configuration /Verschijningsvorm	EN 771-1		
Gemiddelde druksterkte N/mm²	>= 15,8		
Bruto droge volumemassa kg/m³ (Categorie Dm)	680		
Bruto droge volumemassa (Tolerantie) Dm (kg/m³)	630 - 730		
Neto droge volumemassa kg/m³	NPD		
Thermische geleidbaarheid lambda (W/mK)	NPD volgens informatie de fabricant		
Vorstbestendigheid	F0		
Hechtsterkte : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998- 2, Bijlage C	NPD		
Actief oplosbare zouten	Klasse SO		
Brandreactie	Klasse A1		
Waterdampdoorlatendheid μ	5 / 10		



F-0231

ThermoPlan TP

TP 190


λ 0,16 W/(mK)

Informaties de fabricant



Volgens Norm / goedkeuring EN 771-1

Product-Type (Groep)	ThermoPlan TP
Artikel No	F-0231
Article name	TP 190
Thermische geleidbaarheid lambda 10, dry (90/90) (W/mK)	0,16
Genormaliseerde druksterkte (PTV 23-003) N/mm ²	>=20,0
Klasse van vorstbestendigheid	niet gecertificeerd
Initiele wateropzuiging	IW4

PRESTATIEVERKLARING							
01-190-16-1-3/2							
1. LD, brique de terre cuite, Catégorie I 308 x 190 x 249 mm 2. Artikel F-0231 3. LD metselstenen voor gebruik in beschermd metselwerk, dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van binnenbekleding en scheidingswanden voor zowel bouwkundige als civieltechnische toepassing 4. JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH Ziegelhüttenstr. 40 - 42 D-55597 Wöllstein 5. Niet van toepassing 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Système 2+ 7. Indien de restatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: De aangemelde instantie voor de productiecontrole in de fabriek BCCA met nr CPR 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en de ermanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt 8. Niet van toepassing	9. Aangegeven prestatie						
	Essentiële kenmerken		Prestatie			Geharmoniseerde technische specificatie	
	Afmetinge n	LxBxH (mm)	308	190	249	EN 771-1	
	Maattoler anties (mm)	Gemiddelde waarde Tm	L: -10, +5 H: ± 1,0		B: -10, +8		
		Maatspreiding Rm	L: 10 H: 1,0		B: 10		
			Configuration /Verschijningsvorm EN 771-1				
	Drukweerst and	Categorie	LD, brique de terre cuite, Catégorie I				
		Gemiddelde waarde	>= 15,8 N/mm²				
		Belastingsrichting	Loodrecht op de legvlakken				
	Vlakheid van de legvlakken mm		<= 1,0			EN 777-1	
	Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm		<= 1,0				
	Actief oplosbare zouten		Klasse SO				
	Brandreactie		Klasse A1			EN 777-1	
	Waterdampdoorlatendheid µ		5 / 10			EN 1745	
	Bruto droge volumem assa	Gemiddelde waarde MW (kg/m³)	680			EN 777-1	
		Spreiding Dm (kg/m³)	630 - 730				
	Neto droge volumemassa kg/m³		NPD				
	Thermische geleidbaarheid lambda (W/mK)		NPD volgens informatie de fabricant			EN 1745	
	Vorstbestendigheid / Hechtsterkte : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998-2, Bijlage C		F0 / NPD			EN 777-1	
	Gevaarlijke stoffen		Volgens ZA.3				
	10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven. prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant Ondertekend voor en namens						Wöllstein, 01.06.2017  Stefan Jungk (Algemeen Directeur)