

PRESTATIEVERKLARING No.		01-300-11-1-3/1
JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH D-55597 Wöllstein		CE
2016		
2510-CPR-366		
EN 771-1 : 2015		
LD, brique de terre cuite, Catégorie I		
248 x 300 x 249 mm		
LD metselstenen voor gebruik in beschermd metselwerk, dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van binnenbekleding en scheidingswanden voor zowel bouwkundige als civieltechnische toepassing		
Maattoleranties (mm)	Gemiddelde waarde Tm	Lengte: -10, +5
		Breedte: -10, +8
		Hoogte: ± 1,0
	Maatspreiding Rm	Lengte: 10
Breedte: 10		
Hoogte: 1,0		
Vlakheid van de legvlakken mm	<= 1,0	
Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm	<= 1,0	
Configuration /Verschijningsvorm	Z-17.1-1047	
Gemiddelde druksterkte N/mm²	>= 10,0	
Bruto droge volumemassa kg/m³ (Categorie Dm)	680	
Bruto droge volumemassa (Tolerantie) Dm (kg/m³)	630 - 770	
Neto droge volumemassa kg/m³	<= 1500	
Thermische geleidbaarheid lambda (W/mK)	NPD volgens informatie de fabricant	
Vorstbestendigheid	F0	
Hechtsterkte. : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998- 2, Bijlage C	0,30	
Actief oplosbare zouten	Klasse SO	
Brandreactie	Klasse A1	
Waterdampdoorlatendheid μ	5 / 10	



F-0150

ThermoPlan T 11

TP 300/11


λ 0,11 W/(mK)

Informaties de fabricant



Volgens Norm / goedkeuring Z-17.1-1047

Product-Type (Groep)	ThermoPlan T 11
Artikel No	F-0150
Article name	TP 300/11
Thermische waarden lambda ui	
Thermische geleidbaarheid lambda 10, dry (90/90) (W/mK)	0,11

PRESTATIEVERKLARING					
01-300-11-1-3/1					
1. LD, brique de terre cuite, Catégorie I 248 x 300 x 249 mm	9. Aangegeven prestatie				
	Essentiële kenmerken		Prestatie		Geharmoniseerde technische specificatie
2. Artikel F-0150	Afmetingen n	LxBxH (mm)	248	300	249
	Maattoleranties (mm)	Gemiddelde waarde Tm	L: -10, +5		B: -10, +8
H: ± 1,0					
Maatspreiding Rm		L: 10		B: 10	
		H: 1,0			
3. LD metselstenen voor gebruik in beschermd metselwerk, dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van binnenbekleding en scheidingswanden voor zowel bouwkundige als civieltechnische toepassing	Configuration /Verschijningsvorm		Z-17.1-1047		
	Drukweerstand	Categorie	LD, brique de terre cuite, Catégorie I		
		Gemiddelde waarde	≥ 10,0 N/mm²		
		Belastingsrichting	Loodrecht op de legvlakken		
4. JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH Ziegelhüttenstr. 40 - 42 D-55597 Wöllstein			EN 777-1		
	Vlakheid van de legvlakken mm		≤ 1,0		
	Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm		≤ 1,0		
	Actief oplosbare zouten		Klasse SO		
5. Niet van toepassing	Brandreactie		Klasse A1		
			EN 777-1		
	Waterdampdoorlatendheid μ		5 / 10		
			EN 1745		
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Système 2+	Bruto droge volumemassa	Gemiddelde waarde MW (kg/m³)	680		
		Spreiding Dm (kg/m²)	630 - 770		
	Neto droge volumemassa kg/m³		≤ 1500		
	Thermische geleidbaarheid lambda (W/mK)		NPD volgens informatie de fabricant		
7. Indien de restatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: De aangemelde instantie voor de productiecontrole in de fabriek BCCA met nr CPR 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en de ermanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt			EN 1745		
	Vorstbestendigheid / Hechtsterkte : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998-2, Bijlage C		F0 / 0,30		
			EN 777-1		
	Gevaarlijke stoffen		Volgens ZA.3		
8. Niet van toepassing	10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant				Wöllstein, 01.06.2017  Stefan Jungk (Algemeen Directeur)
	Ondertekend voor en namens				