

Kennnummer der Leistungserklärung		01-365-12-1-7/1
JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH D-55597 Wöllstein		CE
2016		
2510-CPR-366		
EN 771-1 : 2015		
LD-Hochlochziegel - Kategorie I		
248 x 365 x 249 mm		
Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk		
Grenzabmaße (mm)	Mittelwert Tm (mm)	Länge: -10, +5 Breite: -10, +8 Höhe: ± 1,0
	Maßspanne: Rm (mm)	Länge: 10 Breite: 10 Höhe: 1,0
Ebenheit der Lagerflächen mm	<= 1,0	
Planparallelität mm	<= 1,0	
Form und Ausbildung	Z-17.1-1107	
Druckfestigkeit (MW) N/mm²	>= 12,5	
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m³	730	
Brutto-Trockenrohdichte Abmaßklasse Klasse Dm kg/m³	675 - 780	
Netto-Trockenrohdichte (MW) kg/m³	<= 1410	
Wärmeleitfähigkeit lambda (W/mK)	NPD siehe zusätzliche Herstellerangaben	
Frostwiderstand	F0	
Verbundfestigkeit Tabellenwert (nach EN 998-2, Anhang C) N/mm²	0,30	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse SO	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit µ	5 / 10	



F-0203

ThermoPlan TS 12

TS 365/12


λ 0,12 W/(mK)



Zusätzliche Herstellerangaben

nach Norm/Zulassung Z-17.1-1107

Ziegelbezeichnung	ThermoPlan TS 12
Artikelnummer	F-0203
Artikelbezeichnung	TS 365/12
Druckfestigkeitsklasse	10
Rohdichteklasse kg/dm³	0,75
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit lambda R W/(mK)	0,12
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	
Anfängliche Wasseraufnahme	NPD

LEISTUNGSERKLÄRUNG 01-365-12-1-7/1							
1. LD-Hochlochziegel - Kategorie I 248 x 365 x 249 mm 2. Artikel F-0203 3. Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk 4. JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH Ziegelhüttenstr. 40 - 42 D-55597 Wöllstein 5. nicht relevant 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 2+ 7. Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 1794-CPR-70.009.00-771-1 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt 8. nicht relevant	9. Erklärte Leistung						
	Wesentliches Merkmal		Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation	
	Soll (Maß)	LxBxH (mm)	248	365	249	EN 771-1	
	Grenzabmaße (mm)	Mittelwert	L: -10, +5		B: -10, +8		
		Tm (mm)	H: ± 1,0				
		Maßspanne:	L: 10	B: 10			
		Rm (mm)	H: 1,0				
	Form und Ausbildung		Z-17.1-1107				
	Druckfestigkeit	Kategorie	LD-Hochlochziegel - Kategorie I				
		Mittelwert	≥ 12,5 N/mm²				
		Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge				
	Übliche Feuchtedehnung		NPD				EN 777-1
	Ebenheit der Lagerflächen mm		≤ 1,0				
	Planparallelität mm		≤ 1,0				
	Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse SO				
	Brandverhalten		Klasse A1				EN 777-1
	Wasseraufnahme (Masse %)		NPD				
	Wasserdampfdurchlässigkeit µ		5 / 10				EN 1745
	Brutto-trocken-Rohdichte	MW (kg/m³)	730				EN 777-1
		Abmaßklasse Dm (kg/m³)	675 - 780				
Netto-Trockenrohdichte (MW) kg/m³		≤ 1410					
Wärmeleitfähigkeit lambda (W/mK)		NPD siehe zusätzliche Herstellerangaben				EN 1745	
Frostwiderstand / Verbundfestigkeit Tabellenwert (nach EN 998-2, Anhang C) N/mm²		F0 / 0,30				EN 777-1	
Gefährliche Substanzen		nach ZA.3					
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nrn. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichner für den Hersteller						Wöllstein, 01.06.2017  Dipl.-Kfm. Stefan Jungk (Geschäftsführer)	